

**Vyhlasenie o parametroch**

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011  
v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

pre produkt "**MasterSeal TC 373**"

---

č. **337301**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4**

---

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**Syntetická živica na použitie v interiéri**

Dvojsložkový, bezrozpúšťadlový, pigmentovaný, uzatvárací náter pre systémy parkovísk a priemyselné podlahy s plným posypom pieskom

---

3. Výrobca:

**BASF Coatings GmbH  
Donnerschweer Str. 372  
D-26123 Oldenburg**

---

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 4 na vnútorné použitie  
Systém 3 odolnosť proti šmyku**

---

5. Harmonizovaná norma:

**EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4**

---

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Odolnosť proti šmyku:

**IFA – Institute for safety at work of the German social accident Insurance (0121)**

---

## 7. Deklarované parametre stanovené v systéme MasterTop 1324 R:

| Podstatné (základné) vlastnosti      | Performance | Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti | Harmonizované technické špecifikácie |
|--------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň                      | Efl         | Systém 4  | EN 13813:2002                        |
| Uvoľňovanie korozívnych látok        | SR          |   |                                      |
| Vodonepriepustnosť                   | NPD         |   |                                      |
| Odolnosť proti opotrebovaniu         | ≤ AR1       |   |                                      |
| Prídržnosť                           | ≥ B1,5      |   |                                      |
| Odolnosť proti rázu                  | ≥ IR4       |   |                                      |
| Kroková nepriezvučnosť               | NPD         |   |                                      |
| Zvuková pohltivosť                   | NPD         |   |                                      |
| Tepelný odpor                        | NPD         |   |                                      |
| Odolnosť proti chemikáliám           | NPD         |   |                                      |
| Odolnosť proti šmyku(DIN 51130:2014) | R12 – R 13  | Systém 3  |                                      |

**NPD:** No Performance Determined/ Ukazovateľ nie je stanovený.

## 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Výkon bez vykonania ďalších testov: reakcia na oheň: Efl

Vhodná technická dokumentácia – odolnosť proti šmyku:  
č. PB 2013 22948/3210, P 7325

Spĺňa požiadavky: R12 – R13

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Gwénaél Jan  
Product manager  
Performance Flooring Europe

Kaisten, 12.02.2015

**Prílohy:**

Technické listy pre použitie na stavbách (skladby podľa príslušných technických listov)