

# MasterKure 315

Tidigare: LASTEKT E

Sept. 2015

## Vattenbaserad membranhärdare

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

MasterKure 315 används som membranhärdare och fuktspärr på nygjuten och härdande betong. MasterKure 315 kan även användas som primer för bruk.

### EGENSKAPER

MasterKure 315 bildar ett membran på betongytan och minskar därmed vattenavdunstningen med ca 75 %. MasterKure 315 minskar därigenom risken för krympsprickor, ger högre hållfasthet, förbättrar vattentätheten och reducerar dammbildningen från betongytan.

MasterKure 315 bryts ner av väder, vind och UV-strålning efter en tid. Betongytan kan normalt målas utan särskilda åtgärder.

### BRUKSANVISNING

MasterKure 315 sprutas i ett jämnt skikt på den färska betongen så snart som betongytan är färdigbearbetad samt fri från vattensamlingar.

Sträva efter att lägga ut medlet i ett så jämnt skikt som möjligt för att undvika spänningar på grund av ojämn vattenavdunstning.

Eftersom MasterKure 315 är vit vid påföringen ser man tydligt hur mycket och var man lagt på. Efter en kort tid (ca 30 min.) blir den påförda filmen färglös.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg görs rena med vatten direkt efter användning. När vätskan torkat kan den endast avlägsnas mekaniskt.

### FÖRBRUKNING

MasterKure 315 ska påföras i ett så jämnt skikt som möjligt över hela den färska betongytan med ca 200 gr/m<sup>2</sup>.

### LEVERANSFORM

MasterKure 315 levereras i 25 kg dunk och i 200 kg fat.

### FÖRVARING

MasterKure 315 ska förvaras frostfritt och svalt i väl slutna originalemballage. Hållbarheten är sex månader.

### MILJÖ

MasterKure 315 innehåller inga lösningsmedel och har inga kända hälsorisker. Iakttag dock alltid god personlig hygien och undvik onödig hudkontakt eller ögonstänk. Se i övrigt produktens säkerhetsdatablad.

### Tekniska data

Aktiv komponent:	Vattenemulgerad akrylat
Torrhalt:	25 %
Densitet:	1,04 kg/liter
pH-värde:	Ca 7
Utseende:	Vit vätska med svag lukt

### BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

[www.master-builders-solutions.basf.se](http://www.master-builders-solutions.basf.se)

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF A/S för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF A/S direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen