

# MasterLife WP 760

Tidigare: HYDROFIX

## Flytande, hydrofobt vattentättningsmedel som förhindrar kalkutfällningar

### PRODUKTBESKRIVNING

MasterLife WP 760 används som vattentättningsmedel och för att förhindra kalkutfällningar i betong och bruk där cement ingår som bindemedel t.ex. i:

- Betongfasader
- Murblock för ytterväggar
- Marksten
- Takpannor med mera.

### ANVÄNDNING

MasterLife WP 760 doseras manuellt eller med vår doseringspump samtidigt med blandningsvattnet i betongen. Medlet får inte tillsättas direkt i tordsatsen före blandningsvattnet.

- Normaldosering är 0,6 - 0,8 % av bindemedelsvikten.
- MasterLife WP 760 kan doseras mellan 0,4 - 2 % av bindemedelsvikten.
- Kraftig överdosering kan reducera hållfastheten.

### EGENSKAPER

- MasterLife WP 760 är ett fysiskt verkande medel som belägger alla partiklar i betongen med en skyddande och vattenavstötande hinna.
- Färgade produkter får klarare färger och kalkutfällningar reduceras eller uteblir helt.
- Blandningstiden är normal och härdningstiden påverkas inte vid föreskriven dosering.

### LAGRING OCH HANTERINGSRÅD

MasterLife WP 760 skall förvaras frostfritt och svalt i väl slutna originalemballage. Hållbarheten är sex månader. MasterLife WP 760, som lagras i tank, bör röras om kontinuerligt eller helt kort under några gånger per dag för att undvika avlagring i botten på tanken.

### MILJÖ

MasterLife WP 760 är lätt alkalisk och kan verka irriterande vid ögonstänk och vid långvarig, ofta upprepad hudkontakt.

Använd handskar samt vid risk för stänk i ögonen även skyddsglasögon.

### LEVERANSFORM

MasterLife WP 760 levereras normalt i:

- 25 kg dunk,
- 200 kg fat
- 1.000 kg engångstank.

MasterLife WP 760 finns även som 100 % stearat i pulverform under produktnamnet Sterament.

### Tekniska data

Aktiv komponent:	Stearat
Torrhalt:	50 %
Kloridinnehåll:	< 0,1 %
Natriumekivalent:	< 0,1 %
Densitet:	1,03 kg/liter
pH-värde:	ca 11
Utseende:	vit vätska med svag lukt

### BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

[www.master-builders-solutions.basf.se](http://www.master-builders-solutions.basf.se)

Note: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen