

Projekt:

The Saucy Fish Company

Plats:

Grimsby (Storbritannien)

Ägare:

Seachill/The Saucy Fish Co.

Golvläggare/entreprenör:

Hull Resin Floors

Designer/arkitekt/specifikationsansvarig:

Seachill/Hull Resin Floors

Marknadssektor:

Livsmedelsproduktion

Produkter som använts:

Ucrete UD200

Ucrete PFS

MasterSeal CR 460

Säljkontakt:

Sören Wingstrand

Soren.wingstrand@basf.com

Tel: +46 (0)73 421 27 52

The Saucy Fish Co.

Golvsystem för produktionsyta avsedd för fiskbearbetning



Vår referens i Grimsby (Storbritannien): The Saucy Fish Co.

Bakgrund

The Saucy Fish Co. har en mycket populär produktlinje av fiskprodukter med tillbehör som ger mervärde. Kunden hade en befintlig betongplatta som var blanksliten och på sina ställen höll på att spricka. De behövde ett livsmedelssäkert, halksäkert golv som inte skulle förorena den omgivande produktionsmiljön med någon lukt.

Utmaningen

Den första fasen på 200 m² omfattade produktion som upphörde klockan 16 en lördag och städades fram till klockan 20. Klockan 06 på söndagen drog produktionen igång igen. Miljön var fortfarande våt, och tidsfristen för applicering på fuktig betong var 10 timmar.

Kontakt:

BASF AB

Haraldsgatan 5

SE-413 14 Göteborg

Tlf.: +46 (0)31 63 98 16

www.master-builders-solutions.basf.se

The Saucy Fish Company

Golvsystem för produktionsyta avsedd för fiskbearbetning



Vår referens i Grimsby (Storbritannien): The Saucy Fish Co.

Vår lösning

Hull Resin Floors anlände och riggade upp sin blandningsstation. De tältade också in och säkrade en sluten miljö där inget damm kunde ta sig ut och använde mekanisk utrustning för att förbereda ytan. Utrustningen var försedd med dammsugare för att suga upp dammet. De yttorkade utrymmet, och vid en temperatur på 8–10°C påförde de sedan Ucrete PFS, som efter fyra timmar hade härdat. Sedan påförde de 9 mm snabbinstallerad UD200, som härdade på under fem timmar.

Kundnytta

- BASF utnyttjade en kort lucka i produktionen för påföring och uppfyllde kundens krav på en halksäker golvyta som är lika lätt att rengöra som rostfritt stål.
- Ucrete-golvet påfördes direkt på ett fuktigt underlag utan några problem med den relativa fuktigheten i plattan och utan krav på fuktskyddande membran.
- Kundens golv förbereddes, grundades, påfördes och kunde användas igen inom 10 timmar utan problem för eller påverkan på den omgivande produktionen.
- Seachills Engineering Manager blev väldigt nöjd med Hull Resin Floors och BASF:s snabbinstallerade Ucrete-lösning. Han medgav att de hade haft problem med den här golvytan ett tag men inte hade insett att det på marknaden fanns en lösning som klarade företagets tidsrestriktioner.
- Resultatet blev att Seachill planerade att installera samma typ av golv i produktionsanläggningens övriga utrymmen.

Snabba fakta om projektet

- Snabbhärdande system installerat under en produktionslucka på 10 timmar.
- Enkel rengöring och halksäker yta uppnått.
- Påföring på fuktigt underlag utan fuktskyddande membran.
- Hull Resin Floors påförde upp till 2 500 m² golv.

Master Builders Solutions från BASF

Med varumärket Master Builders Solutions har BASF samlat all sin expertis för att skapa skräddarsydda kemikalielösningar för nybyggnation, underhåll, reparation och restaurering av konstruktioner.

Master Builders Solutions bygger på mer än hundra års erfarenhet inom byggbranschen. I kärnan för varumärket Master Builders Solutions finns know-how och erfarenhet från BASF:s globala nätverk av bygge experter som tillsammans med dig löser alla dina utmaningar inom byggnation.

Mer information finns på:

<http://www.master-builders-solutions.basf.se>